



Osiowy wentylator kanałowy z rodziny aRc zazwyczaj montowany bezpośrednio w systemie kanałowym posiada dodatkową funkcjonalność dzięki stopce montażowej, która pozwala zamontować wentylator również poza kanałem wentylacyjnym.

Axial duct fan from aRc family usually mounted directly in the duct system. The mounting plate gives an additional possibility to mount the fan outside the ventilation duct.

Oświetlony kanałowy wentylator z rodziny aRc zwykle jest zamontowany bezpośrednio w systemie kanałowym. Płyta mocująca pozwala na zamontowanie wentylatora poza kanałem wentylacyjnym.

WENTYLATOR DOMOWY KANAŁOWY

DOMESTIC DUCT FAN
БЫТОВОЙ КАНАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР



DANE TECHNICZNE

TECHNICAL DATA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DOSTĘPNE WERSJE



available models / доступные версии



S standard (włączany ręcznie) /
standard /
стандарт



BB loźisko kulkowe /
ball bearing /
шариковый подшипник



	kod code	wersja models	wydatek powietrza air flow	ciśnienie statyczne full pressure	ciśnienie akustyczne acoustic pressure	napięcie zasilania voltage frequency	moc silnika motor power	obroty silnika rev. (1/min.)	waga netto net weight	waga brutto gross weight
	код код	версии версии	расход воздуха	полное давление	уровень вакуумного давления	частота напряжения	мощность двигателя	частота вращения	все нетто	вес брутто
Ø 100	01-049	S	104 m³/h (m³/час)	Do/up to/ 35 Pa (Pa)	1 m 45 dB (и дБ) 3 m 42 dB (и дБ)	230V, 50 Hz	15 W	2400 ± 200 r/min (обр./мин.)	0.37 kg (кг)	0.47 kg (кг)
Ø 120	01-050	S	158 m³/h (m³/час)	Do/up to/ 35 Pa (Pa)	1 m 46 dB (и дБ) 3 m 44 dB (и дБ)	230V, 50 Hz	16 W	2200 ± 200 r/min (обр./мин.)	0.46 kg (кг)	0.56 kg (кг)
Ø 150	01-051	S	257 m³/h (m³/час)	Do/up to/ 20 Pa (Pa)	1 m 43 dB (и дБ) 3 m 41 dB (и дБ)	230V, 50 Hz	20 W	1450 ± 200 r/min (обр./мин.)	0.57 kg (кг)	0.67 kg (кг)